

MobiMASTER – Ohjausyksikkö ICU 400



MobiMASTER ICU 400 on käyttäjäystävällinen ohjausyksikkö Mobitecin linjakilpien ohjaamiseen. Kyseessä on yksi markkinoiden pienimmistä ohjausyksiköistä. Linjanumerot sekä teksti ja grafiikka luodaan Mobitecin omalla muokkausohjelmalla MIE, minkä jälkeen ne siirretään ICU400 yksikköön USB-muistitikun kautta. USB-lukija mahdollistaa suurten linjanumero- ja päätepysäkkietiedostojen helpon ja nopean lataamisen PC-tietokoneesta ajoneuvossa olevaan ICU 400 yksikköön. Vähäinen määrä loogisesti toimivia näppäimiä tekee linjanumeron, määränpäätetextin ja grafiikan valinnan helpoksi kuljettajalle. Taustavalaistussa näytössä näkyy aivan sama tieto kuin kilvessäkin ja se helpottaa päivitystä pimeään aikaan.

OMINAISUUDET

- Pienet mitat
- Nopea lataus
USB-muistitikulla
- RS 485- ja IBIS-liitännät
- Graafinen näyttö

EDUT

- Helppo asentaa
- Nopeat päivitykset
- Helppokäyttöinen

TEKNISET TIEDOT

Jännite	Nimellisjännite Syöttöjännite	24 VDC 18-32 VDC
Virran kulutus	Käyttö Valmiustila	50 mA 3 mA
Rajapinta		IBIS tai RS 485
Tiedonsiirto		USB-muistitikku
Siirtonopeus		Riippuu tekstimäärästä, esim. 1000 tekstiä n. 15 sek. (15-50 kbit/sek)
EMC		EU-direktiivi 89/336/EEC ja 95/54/EC CE- ja e- merkintä
Tekstimuisti		Flashprom, 1 MB
Näyttö		Graafinen nestekidenäyttö
Käyttöolosuhteet	Käyttölämpötila Ilman kosteus Tärinä Iskut	-20 – +70°C <93% suht.kost. +40°C lämpötil. 2 g 10 g
Asennusmitat (P x K x S mm)		121 x 62 x 38
Ulkomitat (P x K x S mm)		143 x 67 x 46
Paino		0,37 kg

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta.



SCANNOTECH

Scannotec Oy Ab

Pihatörmä 1A, 02240 Espoo

Puh (09) 2709 5555. Fax (09) 2709 5557

www.scannotec.fi • info@scannotec.fi

mobitec
A WORLD OF SIGNS

Mobitec AB

Box 97, Ölltorp Industriområde • SE-524 21 Herrljunga, Sverige

Puh +46 (0)513-229 00. Fax +46 (0)513-107 22

www.mobitec.eu • info@mobitec.eu

SWEDEN • BRAZIL • GERMANY
INDIA • AUSTRALIA